



为什么 " 卷已满 " 不触发 SNMP 陷阱事件？

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Why_does_volume_full_not_trigger...

Updated: Sat, 18 Apr 2026 20:44:30 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- SNMP 陷阱

问题解答

- **EMS** 显示 `monitor.volume.full` 为卷使用或预留 98% 的空间。

```
[Hostname: wafl_spcd_main: monitor.volume.full:debug]: Volume  
vol1@vserver:92ba4446-f4ac-11e9-872e-00a098f9bb53 is full (using or reserving  
98% of space and 28% of inodes).
```

请参见 [TR-4220](#)。ONTAP `monitor.volume.full` 会向陷阱主机发送 SNMP 陷阱事件。此时将生成以下 EMS 消息：

```
monitor.volume.full
```

- 但是，如果卷的已用空间始终超过 98%，`monitor.volume.full` 则无法生成相同的空间，因此 ONTAP 不能

`monitor.volume.full`对陷阱主机具有相同的 SNMP 陷阱事件。

- 当卷的已用空间减少到 98% 以下，然后增加到 98% 时，**EMS** 会显示 `monitor.volume.full`。当卷再次使用或预留 98% 的空间时，ONTAP `monitor.volume.full` 会再次向陷阱主机发送 SNMP 陷阱事件。

追加信息

相关知识库：[常见问题解答：ONTAP 9 事件管理系统概述](#)